

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DA BOA CNPJ: 80.912.124/0001-82 Telefone: (49) 3667-0050 Endereço: Rua São Luiz, 210 - Centro CEP: 89879-000 - São Miguel da Boa Vista	Pregão presencial 36/2022
	Número Processo: 60/2022 Data do Processo: 26/12/2022

OBJETO DO PROCESSO

AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS, NAS QUANTIDADES ESTIMADAS, PARA ENTREGA NO PERÍODO DE 12 MESES.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 10/2023

Reuniram-se no dia 25/01/2023, as 08:15 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 133/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 60/2022 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

AS PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS EMPRESAS PARTICIPANTES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O EXIGIDO NO EDITAL, SENDO QUE AS EMPRESAS MECANICA BOAVISTENSE LTDA E POSTO CHARNOSKI LTDA SOLICITARAM PERMISSÃO PARA SE AUSENTAREM NO DECORRER DO CERTAME, NÃO PARTICIPANDO DA ETAPA DE LANCES, E QUE NESTA FASE DE LANCES NÃO FOI POSSÍVEL MELHORAR TODOS OS VALORES DAS PROPOSTAS INICIALMENTE OFERTADAS.

Participante: CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Óleo hidráulico automotivo, de 1ª linha, SAE 68 - Óleo hidráulico automotivo, de 1ª linha, SAE 68 com especificações ISO HH, fabricado por empresa que possui ISO 9001 e ISO 14001, contendo 20 litros.	20,000	UN	TEXSA	300,0000	6.000,00
2	Óleo lubrificante, de 1ª linha para motores diesel, SAE 15W4 - Óleo lubrificante, de 1ª linha para motores diesel, SAE 15W40 com especificações API CI-4, CES 20078 e MB 228.3, fabricado por empresas com ISSO 9001 e ISSO 14001, contendo 20 litros.	60,000	UN	TEXSA	360,0000	21.600,00
3	Óleo para transmissão automática, 1º linha ATF tipo A, sufixo A, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 20 litros. - Óleo para transmissão automática, 1º linha ATF tipo A, sufixo A, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 20 litros.	8,000	UN	TEXSA	350,0000	2.800,00
4	Óleo hidráulico 1º linha SAE 10W, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 20 litros. - Óleo hidráulico 1º linha SAE 10W, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 20 litros.	10,000	UN	TEXSA	400,0000	4.000,00
5	Óleo lubrificante sintético, de 1ª linha, para tração dianteira - Óleo lubrificante sintético, de 1ª linha, para tração dianteira e traseira, SAE 85W140 com especificações API GL-5, e MIL-L-2105, fabricado por empresas com ISSO 9001 e ISSO 14001, contendo 20 litros.	17,000	UN	TEXSA	400,0000	6.800,00
6	Óleo lubrificante sintético, de 1ª linha, para tração dianteira e traseira, SAE 85W90 com especificações API GL-5, e MIL-L-2105, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 20 litros. - Óleo lubrificante sintético, de 1ª linha, para tração dianteira e traseira, SAE 85W90 com especificações API GL-5, e MIL-L-2105, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 20 litros.	8,000	UN	TEXSA	900,0000	7.200,00
7	Óleo lubrificante, de 1ª linha, para tração dianteira e tra - Óleo lubrificante, de 1ª linha, para tração dianteira e	10,000	UN	TEXSA	400,0000	4.000,00

	traseira, SAE 90 com especificações API GL 5 e MIL-L-2105, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 20 litros.					
8	Óleo lubrificante de 1ª linha, para motor diesel de elevada rotação, gasolina/álcool/GNV, sintético 5W30 com especificação ACEA C2-12, API SN, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 1 litro. - Óleo lubrificante de 1ª linha, para motor diesel de elevada rotação, gasolina/álcool/GNV, sintético 5W30 com especificação ACEA C2-12, API SN, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 1 litro.	240,000	UN	TEXSA	35,0000	8.400,00
9	Óleo lubrificante, de 1ª linha, para motor diesel alta quilômetro, gasolina/álcool/GNV, sintético 5W30 com especificação ACEA C2-12, API SN, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 1 litro. - Óleo lubrificante, de 1ª linha, para motor diesel alta quilometragem, 25W60 com especificação API CH-4, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 20 litros.	7,000	BAL	TEXSA	700,0000	4.900,00
10	Óleo lubrificante, de 1ª linha, para transmissão SAE 80W - Óleo lubrificante, de 1ª linha, para transmissão SAE 80W com especificação API GL 4, ACEA, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 20 litros.	10,000	UN	TEXSA	400,0000	4.000,00
11	Óleo lubrificante, de 1ª linha, 75W90 GL-5, semissintético, - Óleo lubrificante, de 1ª linha, 75W90 GL-5, semissintético, contendo 20 litros	6,000	UN	TEXSA	600,0000	3.600,00
12	Óleo lubrificante, de 1ª linha para motores diesel, SAE15W40 - Óleo lubrificante, de 1ª linha para motores diesel, SAE 15W40 com especificações API CJ-4, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 20 litros.	10,000	UN	TEXSA	619,0000	6.190,00
13	Graxa automotiva de 1ª linha, para lubrificação de múltipla aplicação, N°2, NGLI, com especificação mínima de temperatura gota 180°, com penetração trabalhada de 280mm/10, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001 balde contendo 20 Kg. - Graxa automotiva de 1ª linha, para lubrificação de múltipla aplicação, N°2, NGLI, com especificação mínima de temperatura gota 180°, com penetração trabalhada de 280mm/10, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001 balde contendo 20 Kg.	4,000	UN	EVORA	650,0000	2.600,00
14	Graxa automotiva de 1ª linha, para lubrificação de múltipla aplicação, contendo 3% de bissulfeto de molibdênio N°2, NGLI, com especificação mínima de temperatura gota 180°, com penetração manipulada de 265mm/10, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001B balde contendo 20 Kg. - Graxa automotiva de 1ª linha, para lubrificação de múltipla aplicação, contendo 3% de bissulfeto de molibdênio N°2, NGLI, com especificação mínima de temperatura gota 180°, com penetração manipulada de 265mm/10, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001B balde contendo 20 Kg.	8,000	UN	EVORA	850,0000	6.800,00
15	Fluido para freio, de 1ª linha, com especificações NBR 9292 - Fluido para freio, de 1ª linha, com especificações NBR 9292 tipo 3, SAE J1703- FMVSS n°116 DOT-3, com ponto de ebulição acima de 205°C, contendo 500 ml.	30,000	UN	RADNAQ	19,0000	570,00
16	Fluido para freio, de 1ª linha, com especificações NBR9292 T - Fluido para freio, de 1ª linha, com especificações NBR 9292 tipo 4, FMVSS n°116 DOT-4, com ponto de ebulição acima de 230°C, contendo 500 ml.	30,000	UN	RADNAQ	19,0000	570,00
17	Aditivo de Radiador, de 1ª linha, com composição de fluido anti-fervura (+163°C), anti congelamento (-33°C), anti-ferrugem (- sódio), lubrificante e monoetilenoglicol, 1 litro. - Aditivo de Radiador, de 1ª linha, com composição de fluido anti-fervura (+163°C), anti congelamento (-33°C), anti-ferrugem (- sódio), lubrificante e monoetilenoglicol, 1 litro.	200,000	UN	RADNAQ	22,0000	4.400,00
19	ARLA 32 ISO 9001 e 14001 galão de 20 litros. - ARLA 32 ISO 9001 e 14001, galão de 20 litros	30,000	UN	ECO CEDRO	95,0000	2.850,00
20	Óleo lubrificante 5W30 EXTREMO ACEA C2/C3, fabricado por emp - Óleo lubrificante 5W30 EXTREMO ACEA C2/C3, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 1 litro.	30,000	UN	TEXSA	45,0000	1.350,00
21	Graxa lubrificante mineral no grau NLGI 2, recomendada	30,000	UN	EVORA	460,0000	13.800,00

para lubrificadores de trilhos ferroviários, para lubrificação de feixes de mola de automóveis com composição de sabão de cálcio, óleo básico mineral, grafite em pó e aditivos. Balde de 20 litros cada. - Graxa lubrificante mineral no grau NLGI 2, recomendada para lubrificadores de trilhos ferroviários, para lubrificação de feixes de mola de automóveis com composição de sabão de cálcio, óleo básico mineral, grafite em pó e aditivos. Balde de 20 litros cada.

22	Óleo lubrificante para motores a diesel SAE 10W40 API-CF. Galão de 20 litros - Óleo lubrificante para motores a diesel SAE 10W40 API-CF. Galão de 20 litros	20,000	UN	TEXSA	650,0000	13.000,00
23	Óleo lubrificante para transmissão mecânica SAE 75W85, 100% seintético API GL4. 1 litro - Óleo lubrificante para transmissão mecânica SAE 75W85, 100% seintético API GL4. 1 litro	200,000	UN	TEXSA	120,0000	24.000,00
24	Óleo Lubrificante sintético para transmissão 75W902, API GI5. Galão de 20 litros. - Óleo Lubrificante sintético para transmissão 75W902, API GI5. Galão de 20 litros.	10,000	UN	TEXSA	1.600,0000	16.000,00
25	Óleo lubrificante multifunção ISO VG 100 10W30, API GL4. Para sistemas agrícolas com índice de viscosidade superior a 140. Embalagem 20 litros - Óleo lubrificante multifunção ISO VG 100 10W30, API GL4. Para sistemas agrícolas com índice de viscosidade superior a 140. Embalagem 20 litros	10,000	UN	TEXSA	400,0000	4.000,00
26	Óleo lubrificante para motores a gasolina/álcool SAE 0W20, para veículos atuais que atendam ou excedem as especificações API SN, Plus, IIsac, GF 5. 1 litro - Óleo lubrificante para motores a gasolina/álcool SAE 0W20, para veículos atuais que atendam ou excedem as especificações API SN, Plus, IIsac, GF 5. 1 litro	200,000	UN	TEXSA	29,9000	5.980,00
27	Óleo para motores a gasolina/álcool SAE 5W30, API SN, sintético. Embalagem de 1 litro. - Óleo para motores a gasolina/álcool SAE 5W30, API SN, sintético. Embalagem de 1 litro.	200,000	UN	TEXSA	29,9000	5.980,00
28	Óleo lubrificante para transmissão mecânica SAE 80W90, 100% sintético API GL4. 1 litro. - Óleo lubrificante para transmissão mecânica SAE 80W90, 100% sintético API GL4. 1 litro.	200,000	UN	TEXSA	58,0000	11.600,00
29	Óleo hidráulico AW68 oleo para sistemas hidráulicos, atendendo a norma DIN 51524, parte 2 HLP, parte 3 HVLP. Galão de 20 lts. - Óleo hidráulico AW68 oleo para sistemas hidráulicos, atendendo a norma DIN 51524, parte 2 HLP, parte 3 HVLP. Galão de 20 lts.	100,000	UN	TEXSA	350,0000	35.000,00
Total do Participante:						227.990,00

Participante: JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
18	Água desmineralizada, de 1ª linha, para Baterias com manutenção, 1 litro.	50,000	UN	GITANES	10,0000	500,00
Total do Participante:						500,00
Total Geral:						228.490,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

São Miguel da Boa Vista, 25/01/2023

RICARDO JUNIOR BONFANTI

PREGOEIRO

DANIELA DE MATTOS

MEMBRO

CATIANE CANOVA MENEGATT

MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

POSTO CHARNOSKI LTDA

ELENA PERONDI

CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA

ANDERSON SERGIO SIMONI

JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

ROBERTO DA SILVA PEREIRA

MECANICA BOAVISTENSE LTDA

CLECI MULLER

RODRIGO PAULO MEINERZ

RODRIGO PAULO MEINERZ
